

## Huolto-ohjeet

Ikkunoiden pintakäsittely tulisi tarkastaa vähintään kahden vuoden välein.

Suojakäsitellyt ikkunat ja ovet on käsitelty värittömällä Teknogrund 353 puunsuoja-aineella, mikä sisältää homeen-, sinistymisen-, ja lahonestoainetta. Kyseinen aine antaa suojan ainoastaan noin vuodeksi. Ikkunat olisi syytä pintakäsitellä niin pian kuin mahdollista.

Valkoiset ikkunat on maalattu Teknoksen vesiohenteisilla maaleilla. Vakiosävy NCS-30502Y.

Huoltomaalaus 4-5 vuoden välein.

Kuultokäsitellyt ikkunat on käsitelty Teknoksen kuultavilla aineilla ja Aquatop lakalla.

Huoltokäsittely 2-4 vuoden välein.

Korvausilmaventtiilit tulisi puhdistaa kerran vuodessa.

Hyttyspuitteet tulisi irrottaa talveksi. Linnut saattavat nokkia ne rikki talven aikana.

Lukkojen- ja pitkäsalpojen ”kieliin” tulisi laittaa kerran vuodessa pari tippaa öljyä.

Ikkunoiden pesuun käytetään normaaleja pesuaineita. Puu- ja alumiiniosat olisi hyvä puhdistaa samalla.

Ikkunoita avattaessa tulisi käyttää ikkunoiden mukana toimitettua ikkuna-avainta.

Suuret puitteet (yli 130 cm leveät) on tuettava avattaessa.

Tiivisteiden kunto olisi hyvä tarkastaa esimerkiksi ikkunoiden puhdistuksen yhteydessä.